

## Fastroil Formula F10 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 (API SN/CF)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Formula F10 – это серия синтетических моторных масел, отвечающая требованиям по API SN/CF, ACEA A3/B3/B4. Масло производится на основе поли-альфа-олефинов (ПАО), эстеров, и импортного пакета присадок (Full SAPs).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Formula F10 - предназначены для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где необходимо применение энергосберегающего масла при экстремально низких температурах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- синтетическая базовая основа (ПАО и эстеры) обеспечивают превосходные низкотемпературные свойства масла и легкий запуск при экстремально низких температурах;
- синтетические базовые компоненты, обеспечивает защиту двигателя и сохраняет его ресурс при запуске в зимний период эксплуатации и в условиях экстремальных нагрузок;
- эффективный пакет присадок (Full SAPs) обеспечивает защиту двигателя весь период эксплуатации;
- серия масел обладает энергосберегающими свойствами, что снижает расход топлива.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- ILSAC- GF-5
- ACEA A3/B3/B4
- API SN/CF

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

SAE	0W-20	0W-30	0W-40	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	5,6-9,3	10,3-12,5	13,5-16,3	10,3-12,5	13,5-16,3
Динамическая вязкость (MRV), мПа*с, при -35 °С -40 °С	13400	15400	17600	12000	15900
Динамическая вязкость (CCS), мПа*с, при -30 °С -35 °С	6133	5763	5830	5770	5640
Щелочное число, мг КОН/г.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Испаряемость по NOAK, %	8	9	10	6	7

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, A25D0B6

Завод:

г. Шымкент, X13A2T2

мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (725) 243 90 90 (приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 92 16 18

