

Fastroil Formula F10 10W-30, 10W-40 (API SN/CF)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Formula F10 – это серия синтетических моторных масел отвечающим требованиям по API SN, ACEA A3. Масло производится на основе поли-альфа-олефинов (ПАО), эстеров, и импортного пакета присадок (Full SAPs).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Formula F10 - предназначены для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где необходимо применение энергосберегающего масла при экстремально низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- синтетическая базовая основа (ПАО и эстеры) обеспечивают превосходные низкотемпературные свойства масла и легкий запуск при экстремально низких температурах;
- синтетические базовые компоненты, обеспечивает защиту двигателя и сохраняет его ресурс при запуске в зимний период эксплуатации и в условиях экстремальных нагрузок;
- эффективный пакет присадок (Full SAPs) обеспечивает защиту двигателя весь период эксплуатации;
- серия масел обладает энергосберегающими свойствами, что снижает расход топлива.

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	10w-30	10w-40
Вязкость кинематическая при 400С, мм ² /с	10,3 – 12,5	13,5 – 16,3
Динамическая вязкость (CCS), мПа*с, при -25 °С	5770	5640
Щелочное число, мг КОН/г.	8,0	8,0
Испаряемость по NOAK, %	11	11

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал



мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

батыра,
з. Онтустик Индустриялды, д. 101
Телефон: +7 (725) 243 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 92 16 18