

Fastroil Force F1000 Diesel SAE 10W-30, 10W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force F1000 Diesel – это серия моторных масел для дизелей, отвечающая требованиям по API CJ-4/SM, ACEA E9-12/E7-12. Масло производится на основе высококачественных импортных компонентов и импортного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Force F1000 Diesel предназначены для всесезонного использования в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (DPF), работающих на малосернистом дизельном топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel). Масла предназначены для применения в двигателях, удовлетворяющих требованиям от Euro-1 до Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие моющее-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации;
- высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа трущихся поверхностей;
- разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей двигателей;
- эффективный антиокислительный компонент функционального пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную
- стабильность и активно защищает двигатель от образования
- вредных отложений на поверхностях цилиндров.

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	10W-30	10W-40
Вязкость кинематическая при 400С, мм ² /с	10,3 -12,5	13,5 -16,3
Индекс вязкости	120	120
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	8,0	8,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, 0С	215	210
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	13	13

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- ACEA E9-12/E7-12
- API CJ-4/SM

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- CAT ECF-3/ECF-2
- DDC 93K218
- VDS-4
- CES 20081

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (725) 243 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 92 16 18

