

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



Fastroil MTF 4 SAE 80W-90, 85W-90, 85W-140, 75W-140 (GL-4)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil MTF 4 – это серия трансмиссионных масел на высококачественных базовой основах уровня по API GL-4 для механических трансмиссией автомобилей, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil MTF 4 SAE 80W-90, 85W-90 применяется в автомобильных трансмиссиях тяжелой транспортной техники: в строительных машинах, в автобусах, которые имеют дифференциалы повышенного трения. Кроме того, его можно использовать в синхронизированных коробках передач и средненагруженных главных передачах. Fastroil MTF 4 75W-140, 85W-140 предназначено для высоконагруженных трансмиссий шоссейных грузовых автомобилей, автобусов, внедорожной техники, требующих масла уровня GL-4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий ассортимент линейки масел позволяет подобрать продукт для трансмиссий различных производителей и
- обеспечить работу в широком температурном режиме;
- отличные противозадирные свойства обеспечивают долгую работу гипоидных передач, даже при высоких нагрузках;
- масла совместимы с материалами сальников (уплотнителей) коробки передач, редукторов и дифференциалов;
- высокоэффективные антикоррозионные присадки обеспечивают превосходную защиту от коррозии даже в случае попадания воды в систему.

УПАКОВКА



СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- API GL-4

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- MAN 342 M1/M2 (80W-90)
- ZF 05A/07A/12E/16B/17B/19B (80W90);
- MB-Approval 235.1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	80W-90	85W-90	75W-140	85W-140
Вязкость кинематическая при 400С, мм ² /с	76	13,5 – 18,5	24,0 – 32,5	24,0 – 32,5
Индекс вязкости ASTM D2270	104	96	110	100

Температура застывания, °С	-35	-25	-40	-25
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания, кгс - индекс задира, (кгс)	300 60			

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (725) 243 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 92 16 18

