

# ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ



## Fastroil MTF 5 SAE 80W-90 GL-5

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil MTF 5 – это серия трансмиссионных масел на минеральной и полусинтетической базовой основах уровня по API GL-5 для механических трансмиссий автомобилей, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil MTF 5 SAE 80W-90 предназначены для всесезонного применения в гипоидных трансмиссиях легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов и муниципальной техники эксплуатируемых во всех климатических зонах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### УПАКОВКА



### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

GL-5

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Плотность при 15°C, кг/л ASTM D4052	0.895
Температура вспышки ASTM D92	200
Температура застывания, °C	-35°C
Индекс вязкости ASTM D2270	не менее 95

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

#### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

#### Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (725) 243 90 90 (приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 92 16 18

