

PRODUCT DATA SHEET

Lubricants – Engine Oil - Passenger Car Motor Oils

“PLEASURE” the emotion you can experience with HYUNDAI XTeer, based on HYUNDAI’s most advanced technology from KOREA representing the next generation of automobile lubricants.

XTeer TOP Prime 5W40

Описание

XTeer TOP PRIME - это моторное масло премиум-класса, разработанное с использованием самых современных присадок и полностью синтетических базовых жидкостей. Он обеспечивает наилучшую термическую и окислительную стабильность для увеличения срока службы масла и борьбы с отложениями, а также отличное снижение трения и повышение совместимости уплотнений. Оно идеально подходит для бензиновых легковых автомобилей, бензиновых малотоннажных коммерческих автомобилей, легковых дизельных автомобилей и легковых автомобилей СПГ при любых условиях эксплуатации. Данный продукт произведен на основе синтетического базового масла и обладает широким температурным диапазоном и высоким индексом вязкости, что уменьшает трение при запуске двигателя и сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких рабочих температурах в любое время года. Система эффективных противоизносных присадок защищает поверхности, когда нагрузка разрушает защитную пленку смазочного материала, тем самым уменьшая износ.

Применение

- Бензиновые/ компактные дизельные автомобили/ автомобили на сжиженном газе
- Автомобили люксовых марок, такие, как BMW/BENZ/LEXUS
- Автомобили, оборудованные DPF / CPF
- Автомобили, отличающиеся высокой топливной экономичностью и эффективностью
- Высокоскоростные приемистые автомобили

Особенности / Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту двигателя на высоких скоростях
- Обеспечивает максимальную производительность двигателя в самых сложных условиях, а также низкое пенообразование
- Уменьшает отложения и шлам в двигателях с турбонаддувом более чем на 50%
- Уменьшает отложения и шлам в двигателях и поршнях
- Протестировано со всеми резиновыми уплотнениями в двигателе

	SAE	5W40
Вязкость	40 °C	84.33
	100 °C	14
Индекс вязкости		172
Температура вспышки (°C)		222
Температура застывания (°C)		-35

Примечание

XTeer TOP PRIME соответствует требованиям следующих спецификаций или превосходит их:

- ✧ API SN/CF
- ✧ ACEA C3, A3/B3/B4
- ✧ MB-Approval 229.31/229.51
- ✧ Renault RN0700/RN0710
- ✧ BMW Longlife – 04
- ✧ GM dexos 2
- ✧ Porsche A40
- ✧ Ford WSS-M2C917-A
- ✧ VW 502 00/505 00/505 01