

Business lines (<http://corporate.exxonmobil.com/?query=http%3a%2f%2fwww.mobil.com%2fRussian-RU%2fAncillary%2fpds%2fGLXXMobil-Antifreeze#business-lines>) •

Select a language (<http://corporate.exxonmobil.com/?query=http%3a%2f%2fwww.mobil.com%2fRussian-RU%2fAncillary%2fpds%2fGLXXMobil-Antifreeze#global-headers>)



(<http://corporate.exxonmobil.com>)

ExxonMobil > Mobil Antifreeze PDS (<https://www.exxonmobil.com/Ancillary/Mobil-Antifreeze/pds-RU>) > Russian

Mobil Antifreeze

Ancillary Mobil, Russia

View Mobil Antifreeze (<https://www.mobil.ru/industrial/Lubricants/Products/Mobil-Antifreeze>)

Антифриз с высокими эксплуатационными свойствами

Описание продукта

Mobil Antifreeze – это концентрированный антифриз с высокими эксплуатационными свойствами, который следует разводить перед употреблением.

Особенности и преимущества

Mobil Antifreezesодержит моноэтиленгликоль и способствует предотвращению замерзания в зимнее время и перегрева в летнее время в течение 2 и более лет эксплуатации.

Применение

ExxonMobil рекомендует применять Mobil Antifreeze там, где требуются стандарта качества BS6580-1992. До использования Mobil Antifreeze должен быть разведен водой. Он совместим с жесткой водой и может смешиваться с водопроводной водой до заполнения системы охлаждения. Однако не следует использовать сточную воду шахт, морскую воду, солоноватую воду, рассол, технологическую сточную воду.

Показатели воды	
Жесткость, °dGH (ммоль/л)	0 - 20 (0 - 3,6)
Содержание хлоридов, долей на миллион макс.	100
Содержание сульфатов, долей на миллион макс.	100

Таблица растворения

Антифриз	Вода	Защита от замерзания
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°C

Спецификации и одобрения

ExxonMobil рекомендует применять Mobil Antifreeze там, где требуются:	
BS6580-1992	

Типичные свойства

Mobil Antifreeze	
Цвет	Синий
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,13
Температура кипения, °С	> 165
Температура вспышки, °С	> 115
Значение pH	7,7
Запас щелочности (M/10 HCl), мл	21
Содержание воды, % макс.	5

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, или будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса, Mobilube и SHC являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

04-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.


ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com (<http://www.exxonmobil.com>)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

 [Select country \(http://corporate.exxonmobil.com/?query=http%3a%2f%2fwww.mobil.com%2fRussian-RU%2fAncillary%2fpds%2fGLXXMobil-Antifreeze#global-websites#\)](http://corporate.exxonmobil.com/?query=http%3a%2f%2fwww.mobil.com%2fRussian-RU%2fAncillary%2fpds%2fGLXXMobil-Antifreeze#global-websites#)

[Accessibility \(http://corporate.exxonmobil.com/Accessibility\)](http://corporate.exxonmobil.com/Accessibility) . [Privacy policy \(http://corporate.exxonmobil.com/privacy-policy\)](http://corporate.exxonmobil.com/privacy-policy)

[Terms & conditions \(http://corporate.exxonmobil.com/en/global-legal-pages/terms-and-conditions\)](http://corporate.exxonmobil.com/en/global-legal-pages/terms-and-conditions)

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation.

All Rights Reserved.