



Mobil Antifreeze Advanced

Высококачественный антифриз

Описание продукта

Концентрат Mobil Antifreeze Advanced представляет собой супервысококачественный концентрат антифриза, который необходимо разбавлять перед использованием.

Особенности и преимущества

Концентрат Mobil Antifreeze Advanced обеспечивает высочайшую защиту автомобиля от промерзания, коррозии и перегрева в двигателях легковых и грузовых автомобилей и автобусов с блоками цилиндров из чугуна и алюминия. Технология органических присадок (OAT) обеспечивает высочайшую защиту двигателей с алюминиевыми блоками цилиндров. Mobil Antifreeze Advanced не содержит нитритов, аминов, фосфатов фосфорной кислоты, силикатов и боратов. Этот антифриз изготовлен на основе этиленгликоля и должен разбавляться водой перед использованием.

Применение

Mobil Antifreeze Advanced содержит Glysantin® G30® производства BASF. Glysantin® G30® от BASF одобрен:

Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F, MAN 324 SNF, MINI Cooper D (автомобили, выпущенные, начиная с 2007 г.), MTU MTL 5048, Porsche (автомобили, выпускавшиеся до 1996 г.).

Концентрат Mobil Antifreeze Advanced должен разбавляться De-ionised Water в соответствии с рекомендациями автопроизводителей (см. таблицу разбавления). Водопроводная вода может использоваться, если она не слишком жесткая. Не допускается использование шахтной, морской, слабоминерализованной, минерализованной воды и промышленных сточных вод. Заливайте в систему охлаждения автомобиля в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.

Характеристики воды

Жесткость, немецкие градусы (ммоль/л)	0–20 (0–3,6)
Содержание хлоридов, макс. частей на миллион	100
Содержание сульфатов, макс. частей на миллион	100

Таблица разбавления

Mobil Antifreeze Advanced	Вода	Защита от промерзания
33 %	67 %	-18 °C
50 %	50 %	-36 °C

Mobil Antifreeze Advanced	Вода	Защита от промерзания
60 %	40 %	-52 °C

Технические характеристики и сертификаты одобрения

В соответствии с информацией компании ExxonMobil Mobil Antifreeze Advanced пригоден для использования в случаях, когда требуется соответствие следующим стандартам:

Glysantin® G30® от BASF. Glysantin® G30® от BASF одобрен:

Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F	X
MAN 324 SNF	X
MINI Cooper D (автомобили, выпущенные, начиная с 2007 г.)	X
MTU MTL 5048	X
Porsche (автомобили, выпускавшиеся до 1996 г.)	X

Табличные свойства

Mobil Antifreeze Advanced

Цвет	Розовый / Пурпурный
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,12
Температура кипения, °C	>160
Температура воспламенения, °C	>120
Значение pH	8,2-8,6
Запас щелочности (M/10 HCl), мл	8-11
Содержание воды, макс. %	3

Здоровье и безопасность

Согласно имеющейся информации, данный продукт не должен оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье, если он используется по назначению и при соблюдении рекомендаций, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Паспорта MSDS предоставляются по запросу, направленному в офис, где был заключен договор на продажу, или через Интернет либо предоставляются продавцом покупателям в соответствии с законодательством и в предусмотренном им порядке. Данный продукт разрешается использовать только по назначению. Утилизация продукта должна производиться в соответствии с нормативами по охране окружающей среды.

03.2015

Произведено Cosan Lubricants International.

Cosan Lubricants International — торговое наименование компании Comma Oil & Chemicals Limited.

Головной офис: 30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4UY

+44 (0) 1474 564 311

Производственный завод: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX

+44 (0) 1474 564 311

Стандартные свойства присущи продукции, изготовленной с нормальными допусками, и не представляют собой технические условия. Свойства продуктов, изготовленных на разных заводах при соблюдении условий, могут различаться, однако это никак не влияет на эксплуатационные характеристики. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Не все продукты могут быть доступны в местных точках продаж. Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с местным представителем Cosan или посетите веб-сайт www.mobil-carcare.com.

Логотип Mobil, эмблема Pegasus, Mobilube и SHC являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Exxon Mobil Corporation или какой-либо из ее дочерних компаний.

© 2014. Все права сохраняются за компанией Cosan Lubes Investments Ltd или одной из ее дочерних компаний, именуемых в данном документе Cosan. Mobil, Mobil Car Care и все продукты Mobil, упоминаемые в данном документе, являются зарегистрированными торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, лицензия на использование которых выдана компании Cosan, которая несет ответственность за содержание данного документа и использование указанных в нем торговых марок. Запрещается копирование, воспроизведение или любое другое использование какой-либо части данного документа или торговой марки без предварительного согласия владельца.