



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 – всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее надежную защиту и длительный срок службы двигателя.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec 5W-40** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA A3/B4 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF;
 ACEA A3/B4;
 MB 229.3;
 VW 502.00/505.00;
 GM LL-A/B-025;

Renault RN0700/ RN0710;
 Fiat 9.55535-H2/M2/N2;
 PSA B71 2294;
 АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований международных спецификаций;
- Обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы двигателя;
- Обладает пониженным расходом на угар.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec 5W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	13,8
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	165
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	10,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	11,5
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	860