



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, обеспечивающее экономию топлива за счет низкого значения вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHSV - High Temperature High Shear Viscosity).

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A5/B5 или одной из нижеуказанных OEM-спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF;
 ACEA A5/B5;
 Ford WSS-M2C913-C/-D

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований ведущих европейских и американских автопроизводителей;
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании;
- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Обеспечивает экономию топлива.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	10,50
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5200
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	10,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,15
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	11
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	854