



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, обеспечивающее экономию топлива за счет низкого значения вязкости при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHSV - High Temperature High Shear Viscosity).

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN, ILSAC GF-5 и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN;
ILSAC GF-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований ведущих японских и корейских автопроизводителей;
- Подходит для автомобилей, находящихся на гарантийном обслуживании;
- Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа;
- Обеспечивает экономию топлива.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	10,5
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	6100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	8,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	10
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	850