



SINTEC 5 МИНУТ

Масло промывочное

ОПИСАНИЕ

Промывочная жидкость SINTEC 5 МИНУТ — эффективное и быстрое средство для промывки масляной системы двигателя от различных отложений, образующихся в ходе его эксплуатации. Жидкость SINTEC 5 МИНУТ изготавливается на основе высококачественных базовых моторных масел с добавлением особого пакета моющих и диспергирующих присадок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эффективно очищает систему смазки двигателя от нагара, маслянистых и лаковых отложений
- Продлевает срок службы моторных масел
- Увеличивает ресурс работы двигателя
- Доступность в любой точке России и СНГ

ПРИМЕНЕНИЕ

Промывочная жидкость SINTEC 5 МИНУТ рекомендуется как средство для эффективной очистки системы смазки двигателя. Добавляется в отработанное масло перед заменой. В течение 5 минут работы автомобиля на «холостом» ходу очищает детали двигателя и масляные каналы от отложений, нагара, шлама и продуктов разложения старого масла.

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	определение обязательно	0,855
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	не более 10	5,64
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 135	220
Температура застывания, °C	не выше -10	Минус 15

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC 5 МИНУТ не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU