



SINTEC PLATINUM SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN Масло моторное синтетическое

ОПИСАНИЕ

SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 ILSAC GF-5 API SN производится на основе высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок. Идеально подходит для обслуживания большинства новейших бензиновых двигателей американских, японских и корейских автопроизводителей. Рекомендуется для бензиновых двигателей как с турбонаддувом, так и без него, где требуется пониженный расход топлива и усиленная защита. Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха и отличную смазку с первых секунд работы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации
- Высокая термоокислительная стабильность: низкий расход на угар и защита от отложений
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Совместимо с уплотнительными материалами
- Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

В турбированных и атмосферных бензиновых двигателях легковых автомобилей, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, где рекомендованы смазочные материалы категории ILSAC GF-5 или API SN (или более ранних категорий) класса вязкости SAE 5W-30.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- ILSAC GF-5
- API SN

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,858
Индекс вязкости	определение обязательно	173
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3-12,5	11,66
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 6	6,5
Сульфатная зольность, %	не более 1,3	0,92
Испаряемость, %	не более 15	9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 200	242
Температура застывания, °C	не выше минус 37	минус 39

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 04.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC PLATINUM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.